

Zásuvková kombinace

STK-Z 125



STK-Z 125

Zásuvková kombinace

Číslo výrobku: 73000101

Rozměry: 315 x 300 x 266 mm

Zásuvková kombinace, se stupněm krytí IP44,
Přídavná skříň, pro snadnou kombinaci s
kombinacemi zásuvek STK nebo rozvaděči AK Air s
přírubovými otvory (AK-F), bez příruby

**vybaveny: 1 x Zásuvka CEE (na přední straně)
125 A, 400 V**



Technická data

vestavné přístroje

Zásuvka CEE (na přední straně) 125 A, 400 V :	1
---	---

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP44
zavzdušněno:	ano
počet řad:	0
počet dělicích jednotek na řadu:	0

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	315 mm
délka:	300 mm
výška:	266 mm
vnitřní šířka:	295 mm
vnitřní výška:	106 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
varianta hrdel:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	90 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Cable gland

