

Malý rozvaděč

## AK 28+EMOBIL 11kW-ÜSS-Z



### AK 28+EMOBIL 11kW-ÜSS-Z

Malý rozvaděč

**PříZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 73302301

Rozměry: 315 x 600 x 155 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP65, test konstrukčního vzoru proveden podle EN 61439-3, připraveno k zapojení, připojeno na přívodní a výstupní svorky 10 mm<sup>2</sup>

**pro wallbox 11kW s integrovaným sledováním 6mA DC**

**vybaveny: 1 x Proudový chránič (RCCB), 40/0,03A, 4-pólový, typ A1 x Výkonový spínač C16A, 3-pólový1 x Svodič přepětí (SPD) typ 1 + typ 2 + typ 3 pro systémy TN-S1 x Třífázový elektroměr pro 3- nebo 4-vodičové sítě, max. 65A , schválení MID, rozhraní RS-485**

**Příložené příslušenství:**

**Dvojitá membránová vývodka: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, kabelová šroubení: 1x M20, 2x M40, uzavírací zátka, krycí a popisovací proužek**



## Technická data

### vestavné přístroje

Proudový chránič (RCCB), 40/0,03A, 4-pólový, typ A:	1
Výkonový spínač C16A, 3-pólový:	1
Svodič přepětí (SPD) typ 1 + typ 2 + typ 3 pro systémy TN-S:	1

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
zavzdušněno:	ano
počet řad:	3

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

šířka:	315 mm
délka:	600 mm
výška:	155 mm
vnitřní délka:	580 mm
vnitřní šířka:	295 mm
vnitřní výška:	123 mm

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2

### materiálové vlastnosti

Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C
--	--------

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08
varianta hrdel:	ano

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

### materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál přívodu:	Termoplastický elastomer
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

### certifikáty

zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
------------------	----------------------------