

# Kanlux



## Kanlux FL STADER

Modulární reflektor Kanlux STADER umožňuje připojit 1 až 4 moduly a nabízí tak výkon od 200W (30 000 lm) do 800 W (120 000 lm). Modul svítidla se skládá z: pouzdra, modulu LED, napájecího zdroje, systému čoček a kabelů pro připojení/připojení následujících modulů. Světelná účinnost světloometru je 150 lm/W, odolnost proti vniknutí pevných předmětů a vodě IP66 a odolnost proti mechanickému poškození IK10. Nastavitelná rukojeť umožňuje přesné nastavení úhlu osvětlení svítidla. Pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny s PC difuzorem a dostupná barevná teplota je 4000 K. Délka propojovacích kabelů (připojení nebo připojení k jinému modulu) je  $\geq 20$  cm. Záruka: 5 let.



FLS BRACKET



FLS BRACKET	<b>38601</b>	šedá
FLS CON ELE	<b>38602</b>	šedá
FLS LENS 20D	<b>38603</b>	20
FLS LENS 40D	<b>38604</b>	40
FLS LENS 90D	<b>38605</b>	90



FLS BRACKET



FLS CON ELE



FLS LENS 20D



FLS LENS 40D



FLS LENS 90D

Dokument vytvořen: 22.11.2024, 10:20

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

