



LEDVANCE

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 10W 865

WORKLIGHTS VALUE R-STAND | Flexibilní, přenosný pracovní světlomet v třídě Value



### Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Dílny
- Suterén

### Výhody výrobku

- Přenosná pracovní svítidla pro flexibilní aplikace

### Vlastnosti výrobku

- Pracovní světlo s otočnou hlavou
- Typ krytí, hlava svítidla a pouzdro: IP65/IP54, Typ krytí, zástrčka: IP44
- Kompaktní stojan na zem



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	60,000 mA
Náběhový proud	5.00 A
Doba náběhového proudu $T_{h50}$	1 $\mu$ s
Max. počet svítidel na jistič B16	150
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	192
Účinnost $\lambda$	$\geq 0,7$
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated LED driver

## Fotometrická data

Světelný tok	1000 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1200 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc <sub>m</sub>
Svitivost	400 cd
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.9
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	180,00 mm
Šířka	138,50 mm
Výška	194,00 mm
Váha výrobku	700,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



LED WORKLIGHT VAL 10W 865 R-STAND

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý/šedý
Barva těla svítidla	Černý/šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky F
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Počet spínacích cyklů	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta, t[h]; L80 / B10 @ 25 °C (Ta, t[h]; L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----




## Výbava / příslušenství

- 1,5m napájecí kabel pro flexibilní instalaci

## Bezpečnostní informace

- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

## KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	LED WORKLIGHT VAL R-STAND
	Legal information	Legal insert LED WORKLIGHT VAL
	Declarations of conformity	LED WORKLIGHT VAL

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075831193	Folding box 1	90 mm x 185 mm x 210 mm	816.00 g	3.50 dm <sup>3</sup>
4058075831209	Shipping box 8	385 mm x 385 mm x 235 mm	7278.00 g	34.83 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.