

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Smart+ Wifi Outdoor Flex IP44 3M RGB TW

SMART+ WIFI OUTDOOR FLEX | Dekorativní LED pásy pro venkovní použití s WiFi technologií



Oblasti použití

- Venkovní použití
- Nepřímé osvětlení

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Pro většinu flexibilních osvětlovacích scén využívá více barev a studené či teplé bílé světlo

Vlastnosti výrobku

- Strmívatelné
- Řízení barev RGB
- Nastavitelná teplota chromatičnosti pomocí laditelné bílé: 2700...6500 K
- Ovladatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ (minimálně Android 8.0 nebo iOS 14.0)
- Flexibilní, ohebné LED pásy
- Třída ochrany: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	12,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	75,000 mA
Náběhový proud	25 mA
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 100 %
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	740 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	960 lm
Světelná účinnost	59 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700...6500 K
Barva světla (označení)	červená / zelená / modrá / Laditelná bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	< 0.4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	3000,00 mm
Šířka	11,50 mm
Výška	4,50 mm
Váha výrobku	370,00 g

SMART WIFI OUTD FLEX 3M RGB
TW

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Silicone
Výrobní materiál obalu	Silicone
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete.
BEG eligible	Ne

Výbava / příslušenství




- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet (minimálně Android 8.0 nebo iOS 14.0)
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- Do not correct the rope light to the supply while it is wound onto a reel. Do not use the lightstrip when covered or recessed into a surface. The string of lights may not be operated within the packaging. Do not open the lightstrip.

– Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	UI SMART WIFI OUTDOOR FLEX
	Legal information	Legal Insert SMART WIFI OUTD FLEX
	Declarations of conformity	SMART WIFI OUTD FLEX 3M RGB TW IP44

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854095160	Folding box 1	70 mm x 170 mm x 160 mm	490.00 g	1.90 dm ³
4099854095177	Shipping box 4	340 mm x 195 mm x 160 mm	2275.00 g	10.61 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Další informace a často kladené otázky (FAQ) najdete na www.ledvance.com/consumer/smart/faq

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.