

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Endura Hybrid Connector Set Black

Endura Hybrid Components | Komponenty pro hybridní svítidla



### Oblasti použití

- Zahrady a další venkovní plochy
- Terasy, balkony

### Výhody výrobku

- Schopný využívat jak solární energii, tak energii z elektrické sítě
- Snadná instalace a elektrické připojení bez nářadí bez odborných znalostí, nezávislé na napájení
- 12V stejnosměrné napětí pro nejvyšší bezpečnost lidí a zvířat
- Dostupné typy produktů pro různé případy použití


### Vlastnosti výrobku

- Maximální připojená zátěž na solární panel = 24W
- Krytí připojovacích zástrček IP67
- Když je svítidlo připojeno k elektrické síti tak se automaticky přepne na síťový proud, jakmile se vybijí baterie solárního panelu

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	52,0 mm
Šířka	20,0 mm
Výška	48 mm
Váha výrobku	210,00 g
Délka vodiče	2500 mm



ENDURA HYBRID CONNECTOR  
SET

### MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	černá
Výrobní materiál	Plast/Pryž

### APLIKACE A MONTÁŽ

Typ zapojení	Rychlokonektor
Druh ochrany	IP44
Se světelným zdrojem	Ne

### CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
-----------	-----------







### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----

### Bezpečnostní informace

- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

### KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 User Instruction / Safety Instructions	ENDURA HYBRID CONNECTOR SET BK
 Addon Technical Information	Hybrid assembly in 3 steps EN
 Addon Technical Information	Hybrid Installation in 3 Schritten DE
 Legal information	ENDURA HYBRID COMPONENTS
 Declarations of conformity	CE Declaration ENDURA HYBRID
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration ENDURA HYBRID

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075834422	Folding box 1	62 mm x 72 mm x 213 mm	247.00 g	0.95 dm <sup>3</sup>
4058075834439	Shipping box 8	260 mm x 160 mm x 238 mm	2260.00 g	9.90 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.