



# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 20W 865

WORKLIGHTS VALUE R-STAND | Flexibilní, přenosný pracovní světlomet v třídě Value



### Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Dílny
- Suterén

### Výhody výrobku

- Přenosná pracovní svítidla pro flexibilní aplikace

### Vlastnosti výrobku

- Pracovní světlo s otočnou hlavou
- Typ krytí, hlava svítidla a pouzdro: IP65/IP54, Typ krytí, zástrčka: IP44
- Kompaktní stojan na zem



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	115,000 mA
Náběhový proud	6.00 A
Doba náběhového proudu $T_{h50}$	1 $\mu$ s
Max. počet svítidel na jistič B16	116
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	116
Účinnost $\lambda$	$\geq 0,7$
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated LED driver

## Fotometrická data

Světelný tok	2000 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	2500 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev $R_a$	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	$< 6$ sdc <sub>m</sub>
Svítivost	800 cd
Měřená veličina blikání (Pst LM)	$< 1$
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	$< 0.9$
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	115 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	238,00 mm
Šířka	148,60 mm
Výška	254,00 mm
Váha výrobku	1150,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



## LED WORKLIGHT VAL 20W 865 R-STAND

### MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý/šedý
Barva těla svítidla	Černý/šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

### APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky F
Druh ochrany	IP54
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Se světelným zdrojem	Ano

### Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Počet spínacích cyklů	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta, t[h]; L80 / B10 @ 25 °C (Ta, t[h]; L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----




## Výbava / příslušenství

- 1,5m napájecí kabel pro flexibilní instalaci

## Bezpečnostní informace

- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

## KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	LED WORKLIGHT VAL R-STAND
	Legal information	Legal insert LED WORKLIGHT VAL
	Declarations of conformity	LED WORKLIGHT VAL

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075831230	Folding box 1	80 mm x 246 mm x 277 mm	1260.00 g	5.45 dm <sup>3</sup>
4058075831247	Shipping box 8	510 mm x 340 mm x 300 mm	10938.00 g	52.02 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.