

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Flex Audio Voice Receiver 5M RGB + RC

FLEX AUDIO WITH REMOTE CONTROL | Dekorativní LED pásky s teplým bílým světlem a RGB pro vnitřní použití, s přijímačem zvuku a dálkovým ovládním



### Oblasti použití

- Obytné prostory
- Nepřímé a přímé osvětlení

### Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace

### Vlastnosti výrobku

- Ovládání barev RGB
- Barva světla: teplá bílá
- Díky integrovaným hlasovým přijímačům svítidlo reaguje na zvuk a hudbu
- Flexibilní, ohebné LED pásky



## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	110,000 mA
Náběhový proud	35 mA
Účinník $\lambda$	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 100 %
Třída ochrany	II

### Fotometrická data

Světelná účinnost	11 lm/W
Barva světla (označení)	červená / zelená / modrá
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

### ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	5000,00 mm
Šířka	10,00 mm
Výška	3,00 mm
Váha výrobku	270,00 g

FLEX AUDIO 5M RGB VR RC

### MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polyuretan (PU)
Obsah rtuti	0.0 mg

### APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
-----------------------	--------------

Skladujte při teplotách od... do	-20...80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor

### Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Počet spínacích cyklů	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### BATERIE

Velikost baterie	CR2025
------------------	--------

### CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----




### Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Dodáváno s dálkovým ovladačem a baterií

### Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- Do not correct the rope light to the supply while it is wound onto a reel. Do not use the lightstrip when covered or recessed into a surface. The string of lights may not be operated within the packaging. Do not open the lightstrip.
- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

### KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 User Instruction / Safety Instructions	UI FLEX AUDIO RGB
 Legal information	Legal Insert FLEX
 Declarations of conformity	CE Declaration Flex COB and Audio

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854095405	Folding box 1	57 mm x 157 mm x 158 mm	318.00 g	1.41 dm <sup>3</sup>
4099854095412	Shipping box 8	340 mm x 250 mm x 190 mm	2931.00 g	16.15 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.