



LEDVANCE

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6

INFRARED CEILING INTEGRATION

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION | Vstupní zařízení DALI-2, infračervený detektor přítomnosti s 6m detekcí pohybu



Oblasti použití

- Jednolůžkové pokoje
- Zasedací, skladovací a odpočinkové místnosti
- Sanitární prostory

Výhody výrobku

- Rychlá a snadná instalace pomocí pružinových spon
- Průchozí zapojení pomocí předmontovaného kabelu s WAGO konektorem
- Integrované napájení sběrnice DALI (nevyžaduje připojení k síti)
- K lince DALI lze připojit několik senzorů
- Může být integrován do systémů osvětlení a správy budov, které podporují senzory DALI-2
- Kompatibilní se systémem řízení osvětlení LEDVANCE VIVARES DALI

Vlastnosti výrobku

- DALI-2 certifikovaný senzor světla a přítomnosti pro stropní instalaci
- Detekce přítomnosti pomocí pasivního IR prvku
- Detekční výška až 3,7 m
- Funkční displej s LED
- Detekční oblast až 6 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,20 W
Jmenovité napětí	16 V
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Síťová frekvence	0 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	83,00 mm
Šířka	83,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	83,00 mm
Výška	32,00 mm
Výška (vč. válce, svítidel)	32,00 mm
Průměr	83 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	0,2...1,3 mm ²
Délka odizolovaných vodičů, vstupní str.	7...9 mm
Váha výrobku	80,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	0...+40 °C
Provozní rozsah teplot	0...+40 °C

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	K dispozici od září 2024
---------------------	--------------------------

SCHOPNOSTI






Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Maximální instalační výška	3,7 m
Maximální dosah detekce přítomnosti	6 m
Úhel detekce	360 °

Druh instalace	Zapuštěný
----------------	-----------

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / UKCA / EAC
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

KE STAŽENÍ



Dokumente a certifikáty	Název dokumentu
 User Instruction / Safety Instructions	SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI
 Legal information	Legal Insert DALI COMPONENTS
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarations of conformity	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI
 Declarations Of Conformity UKCA	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075837621	Folding box 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	100.00 g	0.39 dm ³
4058075837638	Shipping box 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	2274.00 g	10.58 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE



Reference / Odkazy

– Aktuální informace naleznete na www.ledvance.com/light-management-systems

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.