

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Undercabinet Socket Flood 830 DIM Black Extension

UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS | Sada bezrámového podsokříčkového svítidla s napájecími zásuvkami a porty USB-C

Oblasti použití

- Kuchyně, obývací prostory, osvětlení polic a prostoru pod linkou



Výhody výrobku

- Multifunkční použití: Osvětlení a funkce napájení / nabíjení v jednom svítidle
- Dvě napájecí zásuvky a dva porty USB-C pro podporu dalšího vybavení (kuchyňská zařízení, mobilní zařízení)
- Individuální uspořádání světelných modulů vpravo nebo vlevo, popřípadě kombinovaně, podle vašich potřeb
- Připojení až 4 světelných modulů pomocí jednoduchého nacvakávacího systému

Vlastnosti výrobku

- Zásuvkový modul může napájet zařízení s výkonem až 2 400 W
- 2 EU zásuvky (max. 10 A) a 2 USB C (5 V 2,4 A)
- Zapnutí a vypnutí stisknutím a podržením tlačítka na jednu sekundu
- Plynulé stmívání stisknutím a podržením tlačítka déle než tři sekundy
- Starter Kit obsahuje jeden zásuvkový modul a dva světelné moduly
- Rozšiřující sada obsahuje jeden světelný modul



– Životnost: až 30 000 h

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	3,85 W
Jmenovité napětí	36 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	110,000 mA
Doba náběhového proudu T_{h50}	38 μ s
Třída ochrany	III
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	250 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	300 lm
Světelná účinnost	50 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	179,00 mm
Šířka	81,00 mm
Výška	21,00 mm
Váha výrobku	140,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



UNDERCABINET SOCKET FL EXT
830 D BK line drawing

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky F
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna / Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od listopadu 2024
BEG eligible	Ne




Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	Undercabinet Socket
	Legal information	TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85
	Declarations of conformity	UNDERCABINET SOCKET FL KIT

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075842786	Folding box 1	27 mm x 92 mm x 238 mm	245.00 g	0.59 dm ³
4058075842793	Shipping box 8	255 mm x 123 mm x 215 mm	2224.00 g	6.74 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

WYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.