

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Endura Classic Figo Square 49cm Sensor E27 Dark Gray

Endura Classic Figo | Stojanová a nástěnná svítidla s tmavě šedým kovovým pouzdem, patičí E27 a volitelným senzorem



### Oblasti použití

- Fasády budov
- Vstupní prostory
- Terasy, balkony
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty
- Zahrady a další venkovní plochy

### Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita ve výběru zdroje světla díky patiči E27
- Snadná a rychlá instalace

### Vlastnosti výrobku

- Dostupné možnosti s PIR detektorem pohybu a senzorem denního světla
- Možnosti s pouzdem z nerezové oceli a hliníku
- Třída ochrany: IP44

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	110,00 mm
Šířka	110,00 mm
Výška	490,00 mm
Váha výrobku	880,00 g



ENDURA CLASSIC FIGO SQ 49CM  
S E27DG

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	E27

## SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb / PIR
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	110 °
Rozsah detekce pohybového senzoru	0...5 m
Práh detekce senzoru denního světla	10...2000 lx

### CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální výkon žárovky: 20W (12W LED)
Počet svítidel	1
BEG eligible	Ne





### Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

### Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

### KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 User Instruction / Safety Instructions	ENDURA CLASSIC FIGO SQ 49CM S E27 DG
 Legal information	Legal insert I-Outdoor
 Declarations of conformity	CE Declaration ENDURA CLASSIC
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration ENDURA CLASSIC

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075834828	Folding box 1	122 mm x 122 mm x 513 mm	1033.00 g	7.64 dm <sup>3</sup>

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075834835	Shipping box 4	260 mm x 260 mm x 538 mm	4758.00 g	36.37 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.