

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Neon Flex IP44 5M 3000K

NEON FLEX | Dekorativní teplé bílé LED pásy pro venkovní použití s homogenním osvětlením



Oblasti použití

- Zahrady, balkony a další venkovní prostory
- Nepřímé a přímé osvětlení
- Obytné prostory

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Flexibilní, ohebné LED pásy
- Třída ochrany: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	29,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	140,000 mA
Účinník λ	> 0,50
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	1700 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	3100 lm
Světelná účinnost	59 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	5000,00 mm
Šířka	13,50 mm
Výška	6,70 mm
Váha výrobku	700,00 g



NEON FLEX 5M 3000K IP44

MATERIÁLY A BARVY

Výrobní materiál	Silicone
------------------	----------

Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Všechny povrchy
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----




Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

– Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 User Instruction / Safety Instructions	NEON FLEX
 Legal information	Legal insert residential luminaires
 Declarations of conformity	NEON FLEX 3M and 5M

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075504721	Folding box 1	64 mm x 299 mm x 275 mm	982.00 g	5.26 dm ³
4058075504738	Shipping box 4	570 mm x 314 mm x 168 mm	4577.00 g	30.07 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.