

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 50W 865

WORKLIGHTS VALUE R-STAND | Flexibilní, přenosný pracovní světlomet v třídě Value



Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Dílny
- Suterén

Výhody výrobku

- Přenosná pracovní svítidla pro flexibilní aplikace

Vlastnosti výrobku

- Pracovní světlo s otočnou hlavou
- Typ krytí, hlava svítidla a pouzdro: IP65/IP54, Typ krytí, zástrčka: IP44
- Kompaktní stojan na zem



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	50,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	220,000 mA
Náběhový proud	2,3 A
Doba náběhového proudu T_{h50}	1 μ s
Max. počet svítidel na jistič B16	150
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	192
Účinnost λ	$\geq 0,90$
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	5400 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	6000 lm
Světelná účinnost	108 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev R_a	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc _m
Svitivost	2000 cd
Měřená veličina blikání (Pst LM)	< 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	< 0.9
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	291,00 mm
Šířka	174,00 mm
Výška	280,00 mm
Váha výrobku	1400,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



LED WORKLIGHT VAL 50W 865 R-STAND

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý/šedý
Barva těla svítidla	Černý/šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky F
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta, t[h]); L80 / B10 @ 25 °C (Ta, t[h]); L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----




Výbava / příslušenství

- 1,5m napájecí kabel pro flexibilní instalaci

Bezpečnostní informace

- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	LED WORKLIGHT VAL R-STAND
	Legal information	Legal insert LED WORKLIGHT VAL
	Declarations of conformity	LED WORKLIGHT VAL

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075831278	Folding box 1	75 mm x 296 mm x 300 mm	1533.00 g	6.66 dm ³
4058075831285	Shipping box 6	475 mm x 311 mm x 325 mm	9987.00 g	48.01 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.