

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Undercabinet Socket Flood 830 DIM White Extension

UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS | Sada bezrámového podsokřířkového svítidla s napájecími zásuvkami a porty USB-C

### Oblasti použití

- Kuchyně, obývací prostory, osvětlení polic a prostoru pod linkou



### Výhody výrobku

- Multifunkční použití: Osvětlení a funkce napájení / nabíjení v jednom svítidle
- Dvě napájecí zásuvky a dva porty USB-C pro podporu dalšího vybavení (kuchyňská zařízení, mobilní zařízení)
- Individuální uspořádání světelných modulů vpravo nebo vlevo, popřípadě kombinovaně, podle vašich potřeb
- Připojení až 4 světelných modulů pomocí jednoduchého nacvakávacího systému

### Vlastnosti výrobku

- Zásuvkový modul může napájet zařízení s výkonem až 2 400 W
- 2 EU zásuvky (max. 10 A) a 2 USB C (5 V 2,4 A)
- Zapnutí a vypnutí stisknutím a podržením tlačítka na jednu sekundu
- Plynulé stmívání stisknutím a podržením tlačítka déle než tři sekundy
- Starter Kit obsahuje jeden zásuvkový modul a dva světelné moduly
- Rozšiřující sada obsahuje jeden světelný modul



– Životnost: až 30 000 h

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	3,85 W
Jmenovité napětí	36 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	110,000 mA
Doba náběhového proudu $T_{h50}$	38 $\mu$ s
Třída ochrany	III
Provozování	Mains voltage

### Fotometrická data

Světelný tok	250 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	300 lm
Světelná účinnost	50 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc <sub>m</sub>
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

### ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	179,00 mm
Šířka	81,00 mm
Výška	21,00 mm
Váha výrobku	140,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



UNDERCABINET SOCKET FL EXT  
830 D BK line drawing

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky F
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna / Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Počet spínacích cyklů	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od listopadu 2024
BEG eligible	Ne




## Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## Bezpečnostní informace

- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

## KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	Undercabinet Socket
	Legal information	TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85
	Declarations of conformity	UNDERCABINET SOCKET FL KIT

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075842823	Folding box 1	27 mm x 92 mm x 238 mm	245.00 g	0.59 dm <sup>3</sup>
4058075842830	Shipping box 8	255 mm x 123 mm x 215 mm	2224.00 g	6.74 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## WYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.