



LEDVANCE

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED WORKLIGHT VALUE BATTERY FLEX 7W 865

WORKLIGHTS VALUE BATTERY | Mobilní bateriový pracovní světlomet v třídě Value



### Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Dílny
- Suterén

### Výhody výrobku

- Funkce USB nabíjení z integrované funkce powerbanky
- Nezávislé na síťovém napájení díky bateriové technologii

### Vlastnosti výrobku

- Pracovní světlo s otočnou hlavou
- Přenosná pracovní svítilna na baterie
- Baterie lze dobít přes USB kabel



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	14,00 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	1000,000 mA
Účinník $\lambda$	1,00
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

## Fotometrická data

Světelný tok	1400 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc <sub>m</sub>
Svitivost	600 cd
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.9
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	200,00 mm
Šířka	59,00 mm
Výška	141,00 mm
Váha výrobku	600,00 g
Dálka vodiče	600 mm



LED WORKLIGHT VAL BAT FLEX  
2X10W 865

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý/šedý
Barva těla svítidla	Černý/šedý
Výrobní materiál	Plastic
Výrobní materiál obalu	Plastic
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+60 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Počet spínacích cyklů	7500
-----------------------	------

## BATERIE

Velikost baterie	Others
------------------	--------

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	K dispozici od listopadu 2023
BEG eligible	Ne





## Výbava / příslušenství

– 60cm nabíjecí kabel USB-C

## Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrtnení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

## KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	LED WORKLIGHT VAL BAT FLEX
	Legal information	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT
	Declarations of conformity	LED WORKLIGHT VAL BAT
	Declarations Of Conformity UKCA	LED WORKLIGHT VAL BAT

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075834026	Folding box 1	67 mm x 212 mm x 147 mm	674.00 g	2.09 dm <sup>3</sup>
4058075834033	Shipping box 8	285 mm x 230 mm x 320 mm	5881.00 g	20.98 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.