

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED PAR16 80 36° DIM S 8.3W 940 GU10

LED PAR16 DIM S | Reflektorové světelné zdroje LED



SUPERIOR  
CLASS

### Oblasti použití

- Prodejny a výstavní prostory
- Domácí použití
- Komerční použití
- Zvýrazňující osvětlení
- Pouze pro vnitřní použití, nevhodné pro venkovní použití

### Výhody výrobku

- Rychlá, snadná a bezpečná výměna bez přepojování
- Design, rozměry, světelný tok srovnatelné s žárovkou nebo halogenovou žárovkou
- Nízké náklady na údržbu díky dlouhé životnosti
- Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu
- Plynulé stmívání
- Velmi vysoká kompatibilita stmívače, viz také [www.ledvance.com/dim](http://www.ledvance.com/dim)
- Okamžitě 100 % světla, bez náběhu
- Nižší spotřeba energie než u žárovek nebo halogenových žárovek

### Vlastnosti výrobku

- LED alternativa k vysokonapěťovým halogenovým světelným zdrojům
- Vysoká stálost barev:  $\leq 3$  SDCM
- Stmívatelné
- Patice: GU10
- Světelný zdroj je vyroben ze skla



- Výborné podání barev ( $R_a$ : 97)
- Životnost: až 40 000 h


## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|  |                     |
|--|---------------------|
| Jmenovitý výkon                          | 8,3 W               |
| Jmenovitý příkon                         | 8.30 W              |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V         |
| Provozování                              | AC síť              |
| Příkon srovnatelné obyčejné žárovky      | 80 W                |
| Jmenovitý proud                          | 49 mA               |
| Proudové zatížení                        | Střídavý proud (AC) |
| Náběhový proud                           | 0,9 A               |
| Provozní frekvence                       | 50/60 Hz            |
| Síťová frekvence                         | 50/60 Hz            |
| Maximální počet žárovek na jede 10 A (B) | 162                 |
| Max. počet žárovek na jistič 16 A (B)    | 259                 |
| Celkové harmonické zkreslení             | 150 %               |
| Účinnost $\lambda$                       | 0,70                |

## Fotometrická data

|   |              |
|---|--------------|
| Svítilivost                                 | 840 cd       |
| Světelný tok                                | 575 lm       |
| Jmenovitý užitečný světelný tok 90°         | 575 lm       |
| Světelná účinnost                           | 69 lm/W      |
| Pokles sv. toku na konci prům. Ž            | 0.96         |
| Barva světla (označení)                     | Studená bílá |
| Teplota chromatičnosti                      | 4000 K       |
| Index podání barev Ra                       | 97           |
| Barva světla                                | 940          |
| Standardní odchylka sladění barev           | $\leq 3$ sdc |
| Jmenovitá špičková intenzita                | 840 cd       |
| Měřená veličina blikání (Pst LM)            | 1.0          |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | 0.4          |



Everlight 67-23ST RKE 4000K

### Technické údaje světla

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Vyzařovací úhel       | 36 °     |
| Doba zahřívání (60 %) | < 0.50 s |
| Doba startu           | < 0.5 s  |

### ROZMĚRY A HMOTNOST

|                  |          |
|------------------|----------|
| Celková délka    | 52.00 mm |
| Průměr           | 50,00 mm |
| Maximální průměr | 50 mm    |
| Váha výrobku     | 57,00 g  |

### TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY

|  |              |
|--|--------------|
| Rozsah okolní teploty                  | -20...+40 °C |
| Maximální teplota ve zkušebním bodě tc | 110 °C       |

### Životnost

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 40000 h |
| Počet spínacích cyklů               | 100000  |
| Zachování sv. toku na konci živ     | 0.96    |

### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|             |        |
|-------------|--------|
| Patice      | GU10   |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |
| Bez rtuti   | Ano    |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Produktová poznámka | Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj / Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám |
|---------------------|--|

## SCHOPNOSTI

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Stmívatelné | Ano <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

1) Zkontrolujte kompatibilitu stmívače na adrese [ledvance.com/compatibility](http://ledvance.com/compatibility)

## CERTIFIKACE A NORMY

|  |                 |
|--|-----------------|
| Třída energetické účinnosti                | G <sup>1)</sup> |
| Spotřeba energie                           | 9.00 kWh/1000h  |
| Druh ochrany                               | IP20            |
| Standardy                                  | CE / UKCA / EAC |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG1             |

1) Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)

## KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Referenční číslo objednávky | LED PAR168036 D |
|-----------------------------|-----------------|

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015




|  |              |
|--|--------------|
| Použitá osvětlovací technika                             | LED          |
| Nepřímé nebo přímé                                       | DLS          |
| Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí   | MLS          |
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | GU10         |
| Připojený světelný zdroj (CLS)                           | Ne           |
| Barevně laditelný světelný zdroj                         | Ne           |
| Pouzdro  | Ne           |
| Světelný zdroj s vysokou svítivostí                      | Ne           |
| Antireflexní ochrana                                     | Ne           |
| Související typ barevné teploty                          | SINGLE_VALUE |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu                  | 0 W          |
| Údaj o ekvivalentním výkonu                              | Ano          |

|   |                |
|---|----------------|
| Délka   | 52,00 mm       |
| Výška (vč. válč. svítidel)                                | 50.00 mm       |
| Šířka (včetně kulatých svítidel)                          | 50.00 mm       |
| Souřadnice chromatičnosti x                               | 0.3777         |
| Souřadnice chromatičnosti y                               | 0.3687         |
| Index barevného podání R9                                 | 75             |
| Úhel poloviční svítivosti odpovídá                        | NARROW_CONE_90 |
| Faktor životnosti   | 0.9            |
| Faktor posunutí   | 0.7            |
| LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj | Ne             |
| ID EPREL  | 1842024        |
| Modelové číslo  | AC58030        |

### Bezpečnostní informace

- Do not touch the lamp if broken.
- Nepoužívejte, pokud je vnější světelný zdroj vadný.

### KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty  | Název dokumentu             |
|--|-----------------------------|
|  Declarations of conformity      | LED R39 R50 PAR16           |
|  Declarations Of Conformity UKCA | LED R39 R50 PA16            |
| Soubory fotometrických a světelných návrhů   | Název dokumentu             |
|  Spectral power distribution    | Everlight 67-23ST RKE 4000K |

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4099854235245 | Folding box<br>1                | 49 mm x 49 mm x 62 mm           | 64.00 g        | 0.15 dm <sup>3</sup> |
| 4099854235252 | Shipping box<br>10              | 255 mm x 107 mm x 72 mm         | 693.00 g       | 1.96 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

### Reference / Odkazy

- Shoda v oblasti stmívání viz [www.ledvance.cz/stmivani](http://www.ledvance.cz/stmivani)
- Záruka viz [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky)

---

### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.