

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Filament Floor

Decor Filament | Svítidla s poutavým designem plovoucího vlákna



Oblasti použití

- Použití uvnitř

Výhody výrobku

- Individuální ovládání jasu
- Snadné ovládání pomocí dotykového ovládání
- Přenosný lehký výrobek

Vlastnosti výrobku

- Jedinečný design magnetického plovoucího vlákna
- Funkce stmívání dotykovým ovládáním: 25 %, 50 %, 100 %
- Integrovaná dobíjecí lithiová baterie, kterou lze dobít přes kabel USB
- Praktická rukojeť pro snadnou přepravu (pouze podlahové svítidlo)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|--------------|
| Jmenovitý výkon | 1,20 W |
| Jmenovité napětí | 5 V |
| Jmenovitý proud | 1000,000 mA |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | Not relevant |
| Třída ochrany | III |
| Provozování | Battery |

Fotometrická data

| | |
|---|------------|
| Světelný tok | 100 lm |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 105 lm |
| Světelná účinnost | 83 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 2700 K |
| Barva světla (označení) | Teplá bílá |
| Index podání barev Ra | > 80 |
| Standardní odchylka sladění barev | 6 sdc |
| Měřená veličina blikání (Pst LM) | <5 |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | <0,4 |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG0 |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471 | RG0 |
| Vyzařovací úhel | 280 ° |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|-----------|
| Průměr | 130,00 mm |
| Výška | 320,00 mm |
| Váha výrobku | 855,00 g |
| Dálka vodiče | 1000 mm |



DECOR FILAMENT FLOOR

MATERIÁLY A BARVY

| | |
|--|--------------------|
| Barva produktu | Tmavě šedý |
| Barva těla svítidla | Tmavě šedý |
| Výrobní materiál | Polycarbonate (PC) |
| Výrobní materiál obalu | Polycarbonate (PC) |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C |
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+80 °C |
| Typ zapojení | USB |
| Druh ochrany | IP20 |
| Stmívatelné | Ano |
| Type of dimming [GMS] | 3 DIM |
| Typ montáže | Standing |
| Prostředí aplikace | Indoor |
| Nastavitelný | Ne |
| Se světelným zdrojem | Ano |

Životnost

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 15000 h ¹⁾ |
| Počet spínacích cyklů | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

| | |
|-----------------------|--------|
| Velikost baterie | Others |
| Doba nabíjení baterie | 4 h |

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Standardy | CE / UKCA |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|----------------|-------|
| Počet svítidel | empty |
| BEG eligible | Ne |



Výbava / příslušenství

- USB C kabel

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrtnení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

KE STAŽENÍ

| | Dokumenty a certifikáty | Název dokumentu |
|--|--|---|
|  | User Instruction / Safety Instructions | UI Decor Filament |
|  | Declarations of conformity | CE Declaration Decor Filament Table and Floor |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075832930 | Folding box 1 | 172 mm x 176 mm x 426 mm | 1155.00 g | 12.90 dm ³ |
| 4058075832947 | Shipping box 6 | 534 mm x 370 mm x 455 mm | 8025.00 g | 89.90 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.