

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear Turn Connect 35cm CCT DIM Black

LINEAR TURN CONNECT | Svítidlo s nastavitelným sklonem pro osvětlení kuchyňské linky

Oblasti použití

- Kuchyně, obývací prostory, osvětlení polic a prostoru pod linkou



Výhody výrobku

- Snadné a rychlé sériové zapojení díky jednoduchému systému zapojování
- Připojení až 10 svítidel (35cm provedení) a 5 svítidel (55cm provedení) za sebou pomocí dodaného konektoru pro bezproblémové připojení nebo pomocí propojovacího kabelu pro větší vzdálenosti
- Vysoce univerzální díky volitelnému CCT
- Stejněměrné rozložení světla

Vlastnosti výrobku

- Funkce naklonění (60°) pro individuální nastavení osvětlovací plochy
- Teplota barev nastavitelná ve třech krocích stisknutím tlačítka
- Plynulé stmívání stisknutím a podržením tlačítka na déle než 1 sekundu
- V nabídce 2 různé délky
- Životnost: až 30 000 h
- Materiál: hliník (pouzdro), polykarbonát (difuzér)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


| | |
|--|---------------|
| Jmenovitý výkon | 6,00 W |
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz |
| Jmenovitý proud | 49,000 mA |
| Náběhový proud | 6 A |
| Doba náběhového proudu T_{h50} | 45 μ s |
| Max. počet svítidel na jistič B16 | 125 |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | 100 |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 160 |
| Účinit λ | $\geq 0,5$ |
| Celkové harmonické zkreslení | 130 % |
| Třída ochrany | II |
| Provozování | Mains voltage |

Fotometrická data

| | |
|---|--|
| Světelný tok | 380 lm |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 450 lm |
| Světelná účinnost | 63 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3000...4000...6500 K |
| Barva světla (označení) | Teplá bílá / Studená bílá / denní světlo |
| Index podání barev Ra | > 80 |
| Standardní odchylka sladění barev | < 6 sdc _m |
| Měřená veličina blikání (Pst LM) | <1 |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | <0.4 |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG1 |
| Vyzařovací úhel | 110 ° |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|-----------|
| Délka | 357,00 mm |
| Šířka | 60,00 mm |
| Výška | 24,00 mm |
| Váha výrobku | 365,00 g |
| Dálka vodiče | 1500 mm |



LINEAR TURN CONNECT 35CM
CCT DIM BK line drawing

MATERIÁLY A BARVY

| | |
|--|--------------------|
| Barva produktu | Černý |
| Barva těla svítidla | Černý |
| Výrobní materiál | Aluminum |
| Výrobní materiál obalu | Polycarbonate (PC) |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C |
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+80 °C |
| Typ zapojení | Typ zástrčky C (EU) |
| Druh ochrany | IP20 |
| Stmívatelné | Ano |
| Type of dimming [GMS] | Push DIM |
| Typ montáže | Surface |
| Místo montáže | Stěna / Spodní strany skříněk |
| Prostředí aplikace | Indoor |
| Nastavitelný | Ano |
| Se světelným zdrojem | Ano |

Životnost

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Počet spínacích cyklů | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-------------------------|----|
| Standardy | CE |
| Omezená teplota povrchu | Ne |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |
|-----------------------|---------------------|

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Produktová poznámka | Dostupné od listopadu 2024 |
| BEG eligible | Ne |




Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

– Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty | Název dokumentu |
|--|--------------------------|
|  User Instruction / Safety Instructions | Linear Turn Connect |
|  Legal information | TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85 |
|  Declarations of conformity | LINEAR TURN AND EDGE |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075842366 | Folding box 1 | 42 mm x 72 mm x 403 mm | 453.00 g | 1.22 dm ³ |
| 4058075842373 | Shipping box 8 | 419 mm x 160 mm x 195 mm | 3971.00 g | 13.07 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.