



popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 500 V a s proudem max. 16 A
krabice je určená pro rozvody s ocelovými závitovými a kovovými ohebnými trubkami
na bocích krabice rozloženo pět otvorů se závitem P16
otvory vyplněny čtyřmi vývodkami pro trubky (P16 nebo M20) a jednou zátkou
krabice osazena svorkou pro provedení instalace v sítích TNS
pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít tepelně izolační podložku
rozměr: 96x96x64 mm

materiál: hliník

teplotní odolnost: -30 - +70 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

stupeň krytí: IP 54

hmotnost: 575 g

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK10

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN EN 60721-3-1

7216 B_P16 - krabice je opatřena vývodkami pro trubky se závitem P16; 12 ks krabic narovnáno v kartonu

7216 B_M20 - krabice je opatřena vývodkami pro trubky se závitem M20; 12 ks krabic narovnáno v kartonu

příslušenství: bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
zátky P-16