

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear Turn Connect 35cm CCT DIM White

LINEAR TURN CONNECT | Svítidlo s nastavitelným sklonem pro osvětlení kuchyňské linky

Oblasti použití

- Kuchyně, obývací prostory, osvětlení polic a prostoru pod linkou



Výhody výrobku

- Snadné a rychlé sériové zapojení díky jednoduchému systému zapojování
- Připojení až 10 svítidel (35cm provedení) a 5 svítidel (55cm provedení) za sebou pomocí dodaného konektoru pro bezproblémové připojení nebo pomocí propojovacího kabelu pro větší vzdálenosti
- Vysoce univerzální díky volitelnému CCT
- Stejněměrné rozložení světla

Vlastnosti výrobku

- Funkce naklonění (60°) pro individuální nastavení osvětlovací plochy
- Teplota barev nastavitelná ve třech krocích stisknutím tlačítka
- Plynulé stmívání stisknutím a podržením tlačítka na déle než 1 sekundu
- V nabídce 2 různé délky
- Životnost: až 30 000 h
- Materiál: hliník (pouzdro), polykarbonát (difuzér)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	6,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	49,000 mA
Náběhový proud	6 A
Doba náběhového proudu T_{h50}	45 μ s
Max. počet svítidel na jistič B16	125
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	100
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	160
Účinitk λ	$\geq 0,5$
Celkové harmonické zkreslení	130 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	380 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	450 lm
Světelná účinnost	63 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000...4000...6500 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá / denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	357,00 mm
Šířka	60,00 mm
Výška	24,00 mm
Váha výrobku	365,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



LINEAR TURN CONNECT 35CM
CCT DIM BK line drawing

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna / Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne

Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
-----------------------	---------------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od listopadu 2024
BEG eligible	Ne




Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

– Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	Linear Turn Connect
	Legal information	TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85
	Declarations of conformity	LINEAR TURN AND EDGE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075842380	Folding box 1	42 mm x 72 mm x 403 mm	453.00 g	1.22 dm ³
4058075842397	Shipping box 8	419 mm x 160 mm x 195 mm	3971.00 g	13.07 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.