

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED WORKLIGHT VALUE BATTERY PANEL 26W 865

WORKLIGHTS VALUE BATTERY | Mobilní bateriový pracovní světlomet v třídě Value



### Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Dílny
- Suterén

### Výhody výrobku

- Funkce USB nabíjení z integrované funkce powerbanky
- Nezávislé na síťovém napájení díky bateriové technologii

### Vlastnosti výrobku

- Pracovní světlo s otočnou hlavou
- Přenosná pracovní svítilna na baterie
- Baterie lze dobít přes USB kabel



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	26,00 W
Jmenovité napětí	13 V
Jmenovitý proud	800,000 mA
Účinník $\lambda$	1,00
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

## Fotometrická data

Světelný tok	3000 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc <sub>m</sub>
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.9
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	108 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	385,00 mm
Šířka	70,00 mm
Výška	315,00 mm
Váha výrobku	2000,00 g
Dálka vodiče	600 mm



LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL  
30W 865

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý/šedý
Barva těla svítidla	Černý/šedý
Výrobní materiál	Plastic
Výrobní materiál obalu	Plastic
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+60 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP54
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	2DIM
Typ montáže	Standing
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
Počet spínacích cyklů	7500

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATERIE

Velikost baterie	Others
Doba nabíjení baterie	8 h

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----




## Výbava / příslušenství

– 60cm nabíjecí kabel USB-C

## Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

## KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL
	Legal information	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT
	Declarations of conformity	LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075831179	Folding box 1	75 mm x 390 mm x 325 mm	2175.00 g	9.51 dm <sup>3</sup>
4058075831186	Shipping box 5	405 mm x 400 mm x 350 mm	11827.00 g	56.70 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.