

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## SENSOR CEILING MOUNTING KIT

SENSOR CEILING MOUNTING KIT | Adaptér pro povrchovou montáž



### Oblasti použití

- Kompatibilní se SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI, SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI

### Výhody výrobku


- Jednoduchá stropní instalace pomocí pružinových spon
- Integrovaná kabelová svorka

### Vlastnosti výrobku

- Umožňuje povrchovou nebo zapuštěnou stropní montáž
- Povrchová montáž: krytí IP54
- Integrace do stropu: třída ochrany IP20

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	68,00 mm
Šířka	68,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	68.00 mm
Výška	44,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	44.00 mm
Váha výrobku	80,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	K dispozici od září 2024
---------------------	--------------------------



## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Druh instalace	Montáž na povrch

## CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

## KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 User Instruction / Safety Instructions	SENSOR CM KIT
 Declarations of conformity	SENSOR CM KIT

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075843905	Folding box 1	110 mm x 110 mm x 100 mm	144.00 g	1.21 dm <sup>3</sup>
4058075843912	Shipping box 48	630 mm x 460 mm x 244 mm	8032.00 g	70.71 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Reference / Odkazy

– Aktuální informace naleznete na [www.ledvance.com/light-management-systems](http://www.ledvance.com/light-management-systems)

### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.