

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Renovation Lamp Classic A75 Terminal Block 10W 840 Single Pack

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK | LED světelný zdroj se svorkovnicí pro přímé připojení na strop nebo stěnu na stavbách nebo při stěhování



Oblasti použití

- Dočasné osvětlení stavenišť nebo bytů a domů
- Praktické dočasné osvětlení pro vnitřní stropní nebo nástěnnou instalaci
- Pouze pro použití v interiérech

Výhody výrobku

- Ideální svítidlo pro staveniště, renovační projekty nebo stěhování
- Snadné a rychlé nasazení
- Integrovaná svorkovnice dodávaná v uzavřené krabici zajišťuje bezpečnou instalaci na stěnu nebo strop

Vlastnosti výrobku

- Světelný zdroj má integrovaný napájecí kabel včetně svorkovnice
- Světelný zdroj lze přímo připojit na AC 220–240 V bez zásuvky
- Vysoký světelný tok 1 050 lm při 4 000 K zaručuje jasné a energeticky účinné osvětlení
- Světelný zdroj není vyměnitelný



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Jmenovitý proud	70,000 mA
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Náběhový proud	6,4 A
Provozní frekvence	50/60 Hz
Síťová frekvence	50/60 Hz
Účinník λ	> 0,5


Fotometrická data

Světelný tok	1055 lm
Světelná účinnost	105 lm/W
Barva světla (označení)	Studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	> 80
Barva světla	840
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	0.4

Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	200 °
-----------------	-------

ROZMĚRY A HMOTNOST



Průměr	60,00 mm
--------	----------

Váha výrobku	55,00 g
--------------	---------

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
-----------------------	--------------

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h
-------------------------------------	---------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Obsah rtuti	0.0 mg
Bez rtuti	Ano
Produktová poznámka	Available from February 2025

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
-------------	----

CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP20
Standardy	CE / EAC / UKCA
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	RENOVATION CLA7
-----------------------------	-----------------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Délka	98,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	291.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	60.00 mm




Výbava / příslušenství

- Integrovaný, 13 cm dlouhý napájecí kabel a svorkovnice v uzavřené krabici

Bezpečnostní informace

- Do not touch the lamp if broken.
- Nepoužívejte, pokud je vnější světelný zdroj vadný.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 User Instruction / Safety Instructions	RENOV Lamp UI
 Declarations of conformity	Luminaires
 Declarations Of Conformity UKCA	Luminaries

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854421457	Folding box 1	62 mm x 62 mm x 162 mm	54.00 g	0.62 dm ³
4099854421464	Shipping box 10	338 mm x 143 mm x 129 mm	748.00 g	6.24 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.