

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Neon Digital Flex IP44 5M RGB + RC

NEON DIGITAL FLEX | Dekorativní barevné LED pásy pro venkovní použití s homogenním osvětlením



Oblasti použití

- Zahrady, balkony a další venkovní prostory
- Nepřímé a přímé osvětlení
- Obytné prostory

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Zapínání/vypínání, změna barev a stmívání pomocí dálkového ovladače
- Třída ochrany: IP44
- Stmívatelné



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	23,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	170,000 mA
Účinnost λ	> 0,50
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	180 lm
Světelná účinnost	8 lm/W
Barva světla (označení)	RGB
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	160 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	5000,00 mm
Šířka	6,70 mm
Výška	13,50 mm
Váha výrobku	632,00 g



NEON DIGITALFLEX 5M REMOTE
RGB IP44

MATERIÁLY A BARVY

Výrobní materiál	Silicone
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
-----------------------	--------------

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Zástrčka, EU
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Všechny povrchy
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Typ baterie	Knoflíková baterie Li
Velikost baterie	CR2025
Počet baterií	1
Jmenovité napětí baterie	3 V
Nominální kapacita baterie	150 mAh

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Dodáváno s dálkovým ovladačem a baterií




Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- Do not correct the rope light to the supply while it is wound onto a reel. Do not use the lightstrip when covered or recessed into a surface. The string of lights may not be operated within the packaging. Do not open the lightstrip.
- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can

occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	NEON DIGITALFLEX
	Legal information	Legal insert residential luminaires
	Declarations of conformity	NEON DIGITALFLEX 5M REMOTE RGB IP44LEDV

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075504769	Folding box 1	64 mm x 299 mm x 275 mm	914.00 g	5.26 dm ³
4058075504776	Shipping box 4	570 mm x 314 mm x 168 mm	4305.00 g	30.07 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.