

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 1x20W 865

WORKLIGHT VALUE TRIPOD | Všestranné LED pracovní světlo se stativovým stojanem v třídě Value



Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Dílny
- Suterén

Výhody výrobku

- Složitelné pro snadné uskladnění
- Přenosná pracovní svítidla pro flexibilní aplikace

Vlastnosti výrobku

- K dispozici s 1 nebo 2 hlavami svítidla
- Rotační úhel hlavičky svítidla: 360°, otáčení: 180°
- Typ krytí, hlava svítidla a pouzdro: IP65/IP54, Typ krytí, zástrčka: IP44
- Výškové nastavení stativu až do celkové výšky 1,8 m



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	120,000 mA
Náběhový proud	3.20 A
Doba náběhového proudu T_{h50}	1 μ s
Max. počet svítidel na jistič B16	142
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	142
Účinit λ	$\geq 0,7$
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	1800 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	2300 lm
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc _m
Svitivost	800 cd
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.9
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	730,00 mm
Šířka	630,00 mm
Výška	1323,00 mm
Váha výrobku	1700,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



LED WORKLIGHT VAL 1X20W 865
TRIPOD

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý/šedý
Barva těla svítidla	Černý/šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky F
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta, t[h]; L80 / B10 @ 25 °C (Ta, t[h]; L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----




Výbava / příslušenství

- 1,5m napájecí kabel pro flexibilní instalaci

Bezpečnostní informace

- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	LED WORKLIGHT VAL TRIPOD
	Legal information	Legal insert LED WORKLIGHT VAL
	Declarations of conformity	LED WORKLIGHT VAL

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075831339	Folding box 1	148 mm x 224 mm x 820 mm	1898.00 g	27.18 dm ³
4099854159893	Shipping box 4	613 mm x 272 mm x 341 mm	8450.00 g	56.86 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.