

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Flex COB 1.5M 3000K

COB STRIPS WHITE | Dekorativní COB pásy s teplým bílým světlem a homogenním světelným efektem



Oblasti použití

- Obytné prostory
- Nepřímé osvětlení

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Homogenní osvětlení díky COB LED

Vlastnosti výrobku

- Technologie COB pro homogenní rozložení světla
- Barva světla: teplá bílá
- Flexibilní, ohebné LED pásy



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	7,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	47,000 mA
Náběhový proud	22 mA
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 70 %
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	630 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	630 lm
Světelná účinnost	84 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	< 0.4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	170 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1500,00 mm
Šířka	8,00 mm
Výška	1,60 mm
Váha výrobku	90,00 g

FLEX COB 1.5M

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Žlutá
Barva těla svítidla	Žlutá
Výrobní materiál	Silicone
Výrobní materiál obalu	Silicone
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Składujte při teplotách od... do	-20...80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----




Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

– Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 User Instruction / Safety Instructions	FLEX COB WHITE
 Legal information	Legal Insert FLEX COB
 Declarations of conformity	CE Declaration Flex COB and Audio

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854095245	Folding box 1	57 mm x 112 mm x 93 mm	113.00 g	0.59 dm ³
4099854095252	Shipping box 16	250 mm x 250 mm x 215 mm	2154.00 g	13.44 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.