

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Endura Classic Figo Cylinder 49cm Sensor E27 Dark Gray

Endura Classic Figo | Stojanová a nástěnná svítidla s tmavě šedým kovovým pouzdem, patičí E27 a volitelným senzorem



Oblasti použití

- Fasády budov
- Vstupní prostory
- Terasy, balkony
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty
- Zahrady a další venkovní plochy

Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita ve výběru zdroje světla díky patiči E27
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Dostupné možnosti s PIR detektorem pohybu a senzorem denního světla
- Možnosti s pouzdem z nerezové oceli a hliníku
- Třída ochrany: IP44

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	98,00 mm
Výška	490,00 mm
Váha výrobku	840,00 g



ENDURA CLASSIC FIGOCYL 49CM
S E27DG

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Stainless steel
Výrobní materiál obalu	Sklo
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	E27

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb / PIR
-------------	----------------------

Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	110 °
Rozsah detekce pohybového senzoru	0...6 m
Práh detekce senzoru denního světla	0...30 lx

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální výkon žárovky: 20W (12W LED)
Počet svítidel	1
BEG eligible	Ne





Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA CLASSIC FIGO CYL 49CM S E27DG
	Legal information	Legal insert I-Outdoor
	Declarations of conformity	CE Declaration ENDURA CLASSIC
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration ENDURA CLASSIC

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075834880	Folding box 1	107 mm x 107 mm x 503 mm	970.00 g	5.76 dm ³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075834897	Shipping box 4	230 mm x 230 mm x 528 mm	4465.00 g	27.93 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.