



## Izolační pásky 4PRO - šířka 15 mm

**PROFI**

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Šířka (mm)	Délka (m)	Tloušťka (mm)	Barva	Bal./ks
	1099110	4PRO NA8015	15	10	0,15	Černá	10
	1099111	4PRO NA8115	15	10	0,15	Modrá	10
	1099112	4PRO NA8715	15	10	0,15	Zelená	10
	1099113	4PRO NA8315	15	10	0,15	Červená	10
	1099114	4PRO NA8515	15	10	0,15	Hnědá	10
	1099115	4PRO NA8815	15	10	0,15	Žlutá	10
	1099116	4PRO NA8215	15	10	0,15	Šedá	10
	1099117	4PRO NA8415	15	10	0,15	Bílá	10
	1099118	4PRO NA8615	15	10	0,15	Žlutozelená	10

## Izolační pásky 4PRO - šířka 19 mm

**PROFI**

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Šířka (mm)	Délka (m)	Tloušťka (mm)	Barva	Bal./ks
	1099119	4PRO NA8019	19	25	0,15	Černá	10
	1099120	4PRO NA8119	19	25	0,15	Modrá	10
	1099122	4PRO NA8319	19	25	0,15	Červená	10
	1099123	4PRO NA8519	19	25	0,15	Hnědá	10
	1099127	4PRO NA8619	19	25	0,15	Žlutozelená	10

## Izolační pásky 4PRO - šířka 25 mm

**PROFI**

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Šířka (mm)	Délka (m)	Tloušťka (mm)	Barva	Bal./ks
	1099128	4PRO NA8025	25	25	0,15	Černá	8
	1099129	4PRO NA8125	25	25	0,15	Modrá	8
	1099132	4PRO NA8525	25	25	0,15	Hnědá	8
	1099136	4PRO NA8625	25	25	0,15	Žlutozelená	8

## Izolační pásky - 15 mm

- Přílnavost 2,5 N/cm<sup>2</sup>
- Pevnost 35 N/cm
- Teplota použití -10 až +90 °C
- Dielektrická pevnost 45 kV/mm
- Samozhášivé (CEI EN60454)
- Kvalita certifikovaná značkou IMQ (CEI EN60454)

## Izolační pásky - 19 mm

- Přílnavost 2,5 N/cm<sup>2</sup>
- Pevnost 35 N/cm
- Teplota použití -10 až +90 °C
- Dielektrická pevnost 45 kV/mm
- Samozhášivé (CEI EN60454)
- Kvalita certifikovaná značkou IMQ (CEI EN60454)

## Izolační pásky - 25 mm

- Přílnavost 2,5 N/cm<sup>2</sup>
- Pevnost 35 N/cm
- Teplota použití -10 až +90 °C
- Dielektrická pevnost 45 kV/mm
- Samozhášivé (CEI EN60454)
- Kvalita certifikovaná značkou IMQ (CEI EN60454)

Rozvaděčové prvky

Elektroinstalační materiál

Montážní materiál

Komponenty pro svítidla

Spínací a měřicí technika

Ventilační technika

E-mobilita

