




L1B-P**Kabelový žlab LINEAR+, perforovaný, H=50 mm** **Výrobek:** kabelový žlab LINEAR+**Výhradní dovozce pro ČR a SR:** ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno**Použití:**

Pro montáž kabelové trasy silnoproudých světelných a motorických rozvodů, slaboproudů, měření a regulace a rozvodu jiných médií, např. vodo-topo rozvodů, atd.

Technické parametry:

Výrobní délka: 3 000 mm
 Šířka žlabu: 50 mm
 Výška bočnice: 50 mm
 Tloušťka plechu: 0,55 mm
 Materiál: ocelový nebo nerezový plech
 Povrchová úprava: SZ - sendzimirově zinkováno [17–23 µm]
 MZ - Magnelis zinek [25 µm]
 A2 - nerez [AISI 304L]
 A4 - nerez [AISI 316L]

Nosnost žlabů - dle ČSN EN 61 537 ed.2

označení	B[mm]	H[mm]	objednací kód					max. zátěž při rozteči kotvení			
			SZ	ZZ	MZ	A2	A4	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m
L1B-P 50/50	50	50	ARB-14110105	ARB-12110106	ARB-17110106			23 kg/m	13 kg/m	8 kg/m	5 kg/m

Certifikace:

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...
 Certifikát výroby

Funkční integrita při požáru/požární odolnost:

klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205
 Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.
 Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace „Požárně odolné trasy...“ [stahujte na našem webu].
 Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-techničtí manažeři.