



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítidladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

Údaje o produktu

Obecné informace		Photobiological safety according to EN 62471	
Patice krytky	G9	RG0	
Nominální životnost	15 000 h	Provozní a elektrické	
Cyklus zapnutí	50 000	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Lighting Technology	LED	Spotřeba energie	1,9 W
Referenční měření toku	Sphere	Proud zdroje (jmen.)	17 mA
Světelně technické		Ekvivalentní příkon	25 W
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	320 stupňů	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Světelný tok	220 lm	Účinnost (zlomek)	0.5
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Teplota okolí	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	92 °C
Konzistence barev	<6	Řízení a stmívání	
Index podání barev (CRI)	80	Stmívatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

CorePro LEDcapsule MV

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Plast
Tvar žárovky	G9
Celková hmotnost (kus)	0,006 kg

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh
Registrační číslo EPREL	1932582
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení



Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Celý název výrobku	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Full EOC	872016930181800
Objednávací kód	30181800
Číslo materiálu (12NC)	929003790502
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169301818
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8720169301825

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827


CorePro LEDcapsule MV

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

