



3-obvodový, hranatý systém RCS750

RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)

3-obvodový, hranatý systém RCS750, Normal, Černá, IP30
| Ochrana proti přístupu nástrojů

3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

Údaje o produktu

Provozní a elektrické		Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I		Ano
Mechanické a materiály		Označení a balení	
Celková délka	4 000 mm	Objednací název produktu	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)
Kód ochrany proti vniknutí	IP30 [Ochrana proti přístupu nástrojů]	Celý název výrobku	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)
Barva příslušenství	Černá	Full EOC	871155979854700
Celková hmotnost (kus)	3,500 kg	Objednací kód	79854700
Certifikace a použití		Číslo materiálu (12NC)	910930013518
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s	Číslování – počet v balení	1
Značka CE	Ano	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559798547
		Číslování SAP – balení v krabici	1
		Pouzdro – EAN/UPC	8711559798547

3-obvodový, hranatý systém RCS750

Rozměrové výkresy

