

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Operating and Electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	70000 h	Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Cyklus přepínání	200 000x	Power (Rated) (Nom)	14,5 W
Light Technical		Proud zdroje (max.)	74 mA
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Proud zdroje (min.)	56 mA
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.)	2500 lm	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Účinnost (jmen.)	0,9
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Napětí (jmen.)	220-240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	172,00 lm/W	Temperature	
Konzistence barev	<6	Okolní teplota (max.)	35 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Okolní teplota (min.)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	1200 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh
-----------------------------	--------

Product Data

Úplný kód výrobku	871869673150500
Objednávací název produktu	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696731505
Objednávací kód	73150500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001376802
Celková hmotnost SAP (kus)	0,235 kg


Rozměrové výkresy




TLED 4ft 14.5-36W 2500lm 4000K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Fotometrické údaje




LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm



LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje




LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm


Životnost




LEDtube G13 ND



LEDtube G13 ND FailureRate




LEDtube G13 ND LifetimeVsTc



LEDtube G13 ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost



LEDtube G13 14.5W ND LumenVsTc

