

V. Indikátor s bargrafem montážní otvor 30 mm

QMA-08



Společné technické údaje:

Napájecí napětí:	12V, 24V AC/DC 230V AC s externím transformátorem na DIN lištu(je součástí dodávky)
Tolerance napájecího napětí:	-20%; +20%
Proudový odběr:	50 mADC max, 90mA AC max
Barva displeje:	R, G, B, Y, W
Krytí z čelního panelu:	IP65/IP20; DIN lišta IP 20
Rozměry:	DIN lišta délka 90 mm, šířka 35 mm; kulatý průhled ø36mm čtverc. průhled 34x34 mm, délka 73mm; délka za panelem 60mm otvor ø30mm, tloušťka panelu max. 10mm
Upevnění:	
Pracovní teplota:	-20.. +55°C
Hmotnost:	30g



Funkce:

Digitální měřicí modul s analogovým ukazatelem měřené hodnoty. Výhodou přístroje je jeho jednoduchá montáž do panelu, průměr otvoru 30mm. Jiné barevné provedení LED po domluvě.


Příklad specifikace objednávky: QMA-08 T 24V DC teploměr, napájení 24V DC

V. Indikátor sledu fází montážní otvor 22 mm

ISF-HIS-99


Technické údaje:

Napájecí a vstupní napětí:	400V AC
Tolerance napájecího napětí:	-20%; +10%
Proudový odběr:	3mA max.
Napájecí vodiče:	L1, L2; N (50cm délka vodičů)
Krytí z čelního panelu/ svorkovnice:	IP65/IP20
Průřez připojovacích vodičů:	1,5 mm ²
Rozměry:	kulatý průhled 30 mm, délka 57 mm, délka za panelem 45 mm otvor ø22mm, tloušťka panelu max.10mm
Upevnění:	
Rozteč mezi otvory:	37 mm min.
Pracovní teplota:	-25.. +55°C
Skladovací teplota:	-30.. +65°C
Hmotnost:	30g



Způsob připojení:

Vstupní svorky: L1; L2; N



Poznámka:

V přístroji nejsou použity prvky nadproudové ochrany. Prvky nadproudové ochrany musí být součástí zařízení jehož je přístroj součástí.

Funkce:

Signálka indikující sled fází. Předbíhající fáze je indikována barvou například R. Zpožďující fáze je indikována barvou například G. Barevné kombinace je možné volit z těchto barev: R, G, B, Y, W

Příklad specifikace objednávky: ISF-HIS-99 R/G 400AC indikátor sledu fází, napájení 400 V AC (červená, zelená)

ELECO®

Průmyslová 720
682 01 Vyškov ČR

Tel.: +420 515 159 610
Fax: +420 515 159 621

<http://www.eleco.cz>
e-mail: objednavky@eleco.cz

CE
ISO 9001