

**QMD-05-P**  
**QMD-08-P**

**Čítač pulzů**

**Pulse counter**

**Impulszähler**



Montážní otvor ø30mmj  
Krytí IP65; DIN lišta IP20  
Maximální proudový odběr 50mA DC  
Maximální proudový odběr 90mA AC  
Připojovací vodič max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Tloušťka panelu max. 10mm  
Pracovní teplota -25.. +55°C  
Trvalost dat 20 let

\* Externí transformátor na DIN lištu

Mounting diameter ø30mm  
Waterproof IP65; DIN rail IP20  
Maximal current consumption 50mA DC  
Maximal current consumption 90mA AC  
Connecting conductors max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Panel thickness max. 10mm  
Operating temperature -25.. +55°C  
Data persistence 20 years

\* External DIN rail transformer

Montageloch ø30mm  
Wasserdicht IP65; DIN-Schiene IP20  
Max. derzeitiger Verbrauch 50mA DC  
Max. derzeitiger Verbrauch 90mA AC  
Verbindungsleiter max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Plattendicke max. 10mm  
Arbeitstemperatur -25.. +55°C  
Datenbeständigkeit 20 Jahre

\* Externer DIN Schienentrafo

Typ / Type / Typ	Typ displeje Display type Anzeigetyp	Měřicí rozsah Measuring range Messbereich	Provedení Design Design	Barva Colour Farbe	Napětí Voltage Spannung													
<p>QMD-05 ø36 mm QMD-05-Q 34x34 mm</p> <p>M30 x 1,5</p> <p>60 mm 73 mm</p> <p>22 mm</p> <p>QMD-05-DIN</p> <p>90 mm 62 mm 46 mm</p> <p>36 mm</p> <p>Vstupní svorky Input terminals Eingangsanschlüsse</p> <p>Napájecí svorky Power terminals Stromanschlüsse</p> <p>┌ ( + RES )</p> <p>≥ 0,1ms ┌ ( + IN )</p> <p>( - GND )</p> <p>( + ; ~ 12V, 24V )</p> <p>( - ; ~ GND )</p> <p>Rozteč mezi montážními otvory min. 37mm Spacing between mounting holes min. 37mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 37mm</p>	3 místný 3 digit 3 stelling	05-P 0 - 999	<table border="1"> <tr> <td>■</td> <td>Q</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIN</td> <td>DIN</td> </tr> </table>	■	Q	●		DIN	DIN	<table border="1"> <tr> <td>■</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>B</td> </tr> </table>	■	R	■	G	■	B	12V	AC
	■	Q																
	●																	
	DIN	DIN																
■	R																	
■	G																	
■	B																	
				24V	DC													
				* 230V	AC													
	4 místný 4 digit 4 stelling	08-P 0 - 9999																

<b>Příklad objednávky</b> Order example Beispiel der Bestellspezifikation	<b>QMD-05-P-Q-R-12V-DC</b>
QMD-	05-P - Q - R 12V - DC

V souladu s RoHS  
RoHS compliant  
RoHS konform