



Montážní otvor ø30mm
 Krytí IP65; DIN lišta IP20
 Maximální proudový odběr 50mA DC
 Maximální proudový odběr 90mA AC
 Připojovací vodič max. 2,5mm²
 Tloušťka panelu max. 10mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C

* Externí transformátor na DIN lištu

Mounting diameter ø30mm
 Waterproof IP65; DIN rail IP20
 Maximal current consumption 50mA DC
 Maximal current consumption 90mA AC
 Connecting conductors max. 2,5mm²
 Panel thickness max. 10mm
 Operating temperature -25.. +55°C

* External DIN rail transformer

Montageloch ø30mm
 Wasserdicht IP65; DIN-Schiene IP20
 Max. derzeitiger Verbrauch 50mA DC
 Max. derzeitiger Verbrauch 90mA AC
 Verbindungsleiter max. 2,5mm²
 Plattendicke max. 10mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C

* Externer DIN Schienentransfo

Typ / Type / Typ	Typ displeje Display type Anzeigotyp	Měřicí rozsah Measuring range Messbereich	Provedení Design Design	Barva Colour Farbe	Napětí Voltage Spannung	
QMD-05 ø36 mm QMD-05-Q 34x34 mm M30 x 1,5 22 mm 60 mm 73 mm 90 mm 62 mm 46 mm 36 mm QMD-05-DIN Vstupní svorky Input terminals Eingangsanschlüsse Napájecí svorky Power terminals Stromanschlüsse (~ I1; +I1) (0 - 15A) (~ I2; -I2) 0,0015Ω (+; ~ 12V, 24V) (-; ~ GND) Rozteč mezi montážními otvory min. 37mm Spacing between mounting holes min. 37mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 37mm	3 místný 3 digit 3 stelling	15 AC 15 DC	Q	R	12V	AC
				G	24V	DC
			DIN	B	* 230V	AC

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	QMD-05-A - 15DC - Q - R 12V - DC
--	----------------------------------

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform