

číslo položky: **KSK 175_2PO10**

materiál: bezhalogenový

barva: oranžová RAL 2004

stupeň krytí: IP 66

popis výrobku: Elektroinstalační krabice slouží k zapojení elektroinstalace v prostorech s požadavkem na systémy se zachováním funkčnosti při požáru. Je určena k použití pouze pro silové kabely s prokázanou funkčností při požáru.

Součástí krabice je keramická svorkovnice se zachováním funkčnosti při požáru. Svorkovnice je určena pro 5 vodičů s průřezem od 1,5 do 10 mm². Připevňuje se pomocí přiložených šroubů do betonu.

Výhodou dvojitých svorkovnic je umístění více vodičů na jeden potenciál.

Požárně odolné krabice jsou vyrobeny z bezhalogenového materiálu a jsou opatřeny průchody z měkčeného materiálu umožňující snadné zavedení kabelů do krabice.

Víčko se zajišťuje přiloženými nerezovými šrouby.

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 60670-1

klasifikace: DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
ČSN 73 0895 P 90-R

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN 64 0090

