



CorePro LED tube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

Nové světelné zdroje Philips CorePro LEDtube Universal T8 přináší do vašeho projektu osvětlení lehkost a jednoduchost. Již nemusíte řešit kompatibilitu s předřadníkem. Díky jedinečnému designu lze Philips CorePro LEDtube Universal T8 instalovat přímo do svítidel využívajících elektromagnetické předřadníky, vysokofrekvenční elektronické předřadníky nebo přímo do sítě. Ovládání je jednoduché, a už nebudete muset skladovat dva typy trubíc. Dokonale bezpečné, spolehlivé trubice Philips CorePro LEDtube Universal T8 se snadnou montáží jsou ideální alternativou standardních zářivek z hlediska úspory energie a nižších nákladů.

Údaje o produktu


General Information		Index barevného podání (jmen.)		80
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	
Značka RoHS	RoHS mark	Operating and Electrical		
Hlavní způsob použití	Industrial	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Power (Rated) (Nom)	23 W	
Cyklus přepínání	50 000x	Proud zdroje (jmen.)	130 mA	
B50L70	30000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	
Light Technical		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Účinnost (jmen.)	0,97	
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Napětí (jmen.)	220-240 V	
Světelný tok (jmen.)	2500 lm	Temperature		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2500 lm	Okolní teplota (max.)	45 °C	
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K			
Konzistence barev	<6			

CorePro LED tube Universal T8

Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1500 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869680172700
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696801727
Objednávací kód	80172700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001869502
Celková hmotnost (kus)	0,450 kg


Rozměrové výkresy




TLED 1500mm UNV24W-54W 3100lm 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

Fotometrické údaje



18W G13



23W G13 830 3000K

CorePro LED tube Universal T8

Fotometrické údaje



18W G13 830 3000K

Životnost



18W G13



18W G13



18W G13



18W G13

CorePro LED tube Universal T8

Životnost



18W G13

