



### Základní popis

Řada	Masterpact
Označení přístroje	Druhá MX
Typ produktu nebo součásti	Napěťová spoušť
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Masterpact MTZ2 jistič Masterpact MTZ3 jistič Masterpact MTZ1 jistič
Typ napěťové spouště	Napěťová spoušť

### Doplňky

[Uc] napětí ovládacího obvodu	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Mezní hodnota vypínacího napětí	0,7...1,1 Un
Přidržený příkon (VA)	4,5 VA
Přidržený příkon	4,5 VA
Montáž	Pevná
Doba odezvy	50 ms +/- 10 %

### Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1649 - Prohlášení o shodě Schneider Electric <a href="#">Prohlášení o shodě Schneider Electric</a>
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný <a href="#">Vliv Na Životní Prostředí</a>
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný <a href="#">Manuál - Ukončení Životnosti</a>

Product Life Status : **Uvolněno k prodeji**