

venkovní lité hliníkové svítidlo

značení: LH 9096, LHT-9096, LHS-9096, LH-9097, LHT-9097, LHS-9097

POZOR: Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod.

Technické údaje:

Svítidlo je vyrobeno z litého hliníku se skleněným krytem

Typ zdroje: G9, 15 nebo 24 LED

Výkon: 25W, 1,5 nebo 2,4W

Ochranná třída: I. Vyžaduje zemnění konstrukce.

Krytí: IP54

Provozní teplota: od -20 do +40 °C

NÁVOD K INSTALACI PRO SVÍTIDLO SE ZDROJEM G9:

Před instalací vypněte proud a řiďte se podle následujících kroků:

- 1) Přívodní kabely provlečte ochranným těsnícím kroužkem základny lampy.
- 2) Vložte odpovídajícím způsobem kabely do ochranných trubiček, které jsou součástí dodávky. Dráty v blízkosti objímky musejí být zcela zakryty, tzn., že jeden konec ochranné trubičky se musí dotýkat ochranného kroužku a druhý otvor v ochranné destičce objímky.
- 3) Připojte správným způsobem dráty k objímce a uzemněte tělo lampy.
- 4) Připevněte základnu lampy k povrchu pomocí hmoždinek.
- 5) Namontujte žárovku. Její výkon nesmí překročit uváděnou hodnotu výkonu (W).
- 6) Zajistěte ochranné sklo a připevněte kryt k základně lampy pomocí šroubů.

NÁVOD K INSTALACI PRO SVÍTIDLO SE ZDROJEM LED:

Elektrické výrobky mohou způsobit smrt, zranění nebo poškození majetku. Instalace tohoto výrobku musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem v souladu s platnými předpisy.

- Ujistěte se, že je odpojen přívod proudů.

- Odšroubujte šroub (1), aby bylo možné sejmout přední kryt (2) ze základny (3).

- Opatrně odstraňte skleněný kryt (4) a desku s LED (5).

- Připojte přívodní kabely ke svorkovnici (6) a ujistěte se, že spojení jsou pevná. - Do montážního povrchu vložte hmoždinky (7).

- Připevněte samořeznými šrouby.

- Nasadte LED desku.

- Nasadte skleněný kryt a přední kryt pevně namontujte na základnu pomocí šroubu. Ujistěte se, že veškerá těsnění jsou správně umístěna.

- Znovu zapojte proud.

POZOR:

- Zařízení musí být uzemněno.

- Ujistěte se, že veškeré příslušenství a šroubky jsou pevně přichyceny.

- Promažte všechny šroubky vazelinou na měd.

* Na těsnění použijte silikonový olej.

* Použití silikonového těsnění je v rozporu s poskytnutou zárukou.

SCHEMA ZAPOJENÍ

