



EVG
BALLAST

Vestavné mřížkové svítidlo
Vstavané mriežkové svietidlo


REGIS




REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3WS OPAL 418 PT



REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3WS OPAL 418 PT

220-240V~
50/60Hz

G13

T8

3x2,5



ERC

CE

Kanlux



[W]

IP

REGIS 3WS EVG 418 PT	25710	4 x 18	20	
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	4 x 18	40	

CZ

bilý
korpus: ocelový plech / reflektor: slitina kovu

reflektor je ve tvaru půlparaboly, lamely rastru ve tvaru „V“ / patice zářivek jsou zakryty reflektorem / ochranný vodič na mřížce, dodatečná ochrana před úrazem el. proudem / v korpusu svítidla jsou otvory pro průběžné napájení / předradník značky OSRAM ve třídě A2 / jednoduchá montáž rastru na pružících sponách / bezšroubová svorkovnice pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž / práškově malovaná

SK

biely
korpus: ocelový plech / reflektor: zliatina kovu

reflektor je v tvare polparaboly, lamely rastra v tvare "V" / päťice žiaroviek sú zakryté reflektorom / ochranný vodič na mriežke, dodatočná ochrana pred úrazom el. prúdom / v korpuse svietidla sú otvory pre priebežné napájanie / predradník značky OSRAM v triede A2 / jednoduchá montáž rastra na pružiacich sponách / bezskrutková svorkovnica pre pripojenie napájania, zjednodušuje a urýchľuje montáž / práškovo malovaná

