


ZBE5023

jednoduchý kontaktní blok pro hlavu Ø22 1V konektor faston



Hlavní parametry

Rada výrobků	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti	Kontaktní blok
Označení přístroje	ZBE
Prodej v nedělitelném množství	1
Stupeň krytí IP	IP20 IEC 60529
Složení a typ kontaktů	1 V
Funkce kontaktu	Závisle spínající
Typ kontaktního bloku	Jednoduchý
Použití kontaktů	Vysoce výkoné spínací kontakty
Připojení - svorky	Konektor Faston 1 x 6,35 mm Konektor Faston 2 x 2,8 mm

Doplňk

Hmotnost přístroje	0,02 kg
Nucené vypnutí	Ano
Mechanická životnost	10000000 cykly
Zkratová ochrana	10 A patronová pojistka gG EN/IEC 60947-5-1
[I _{th}] jmenovitý tepelný proud	10 A EN/IEC 60947-5-1
[U _i] jmenovité izolační napětí	300 V EN 60947-1
[U _{imp}] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV EN 60947-1
[I _e] jmenovitý pracovní proud	1,1 A 125 V DC-13 P300 EN/IEC 60947-5-1
Montáž bloku	Čelní montáž
Podmínky použití	Montáž na objímku tlačítka
Označení el. složení	C15 1
Označení kompatibility	ZBE

Životní prostředí

teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C
odolnost proti vibracím	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	30 gn 18 ms akcelerace polovina sin. vlny IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms akcelerace polovina sin. vlny IEC 60068-2-27

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.