

ZBE504

dvojitý kontaktní blok pro hlavu Ø22 2V šroubová svorka



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti	Kontaktní blok
Označení přístroje	ZBE
Prodej v nedělitelném množství	1
Stupeň krytí IP	IP20 IEC 60529
Složení a typ kontaktů	2 V
Funkce kontaktu	Závisle spínající
Typ kontaktního bloku	Dvojitý
Použití kontaktů	Vysoce výkoné spínací kontakty
Připojení - svorky	Šroubové svorky $\leq 1 \times 2,5 \text{ mm}^2$ s kabelovou koncovkou Šroubové svorky $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ s kabelovou koncovkou Šroubové svorky $\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ bez kabelové koncovky Šroubové svorky $\geq 1 \times 0,5 \text{ mm}^2$ bez kabelové koncovky

Doplňěk

Hmotnost přístroje	0,032 kg
Nucené vypnutí	Ano
Mechanická životnost	10000000 cykly
Zkratová ochrana	10 A patronová pojistka gG EN/IEC 60947-5-1
[Ith] jmenovitý tepelný proud	10 A EN/IEC 60947-5-1
[Ui] jmenovité izolační napětí	300 V EN 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV EN 60947-1
[Ie] jmenovitý pracovní proud	1,1 A 125 V DC-13 P300 EN/IEC 60947-5-1
Montáž bloku	Čelní montáž
Podmínky použití	Montáž na objímku tlačítka
Označení el. složení	C15 1
Označení kompatibility	ZBE

Životní prostředí


teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C
odolnost proti vibracím	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	30 gn 18 ms akcelerace polovina sin. vlny IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms akcelerace polovina sin. vlny IEC 60068-2-27

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

