



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|--|
| Řada výrobků | OsiSense XC |
| Název řady | Speciální formát |
| Typ produktu nebo součásti | Hlava polohového spínače |
| Označení přístroje | ZC2J |
| Typ hlavy | Hlava pístu |
| Kompatibilita | XC2J |
| Přidružené tělo | ZC2JC1 ZC2JC18 ZC2JC2 ZC2JC28 ZC2JD1 ZC2JD2 |
| Pohyb pracovní hlavy | Lineární |
| Typ ovládací hlavice | Koncový ovládací čep s návratem kov |
| Typ přístupu | Svislý 1 směr |

Doplněk

| | |
|--------------------|----------|
| Ovládání spínače | Na konec |
| Nucené vypnutí | Ne |
| Hmotnost přístroje | 0,195 kg |
| Materiál hlavy | Kov |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...70 °C |
| popis prostředí | Standardní prostředí |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0953 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|