

## ZC2JY71

páka poloh.spínače ZC2JY-vidlicová páčka s  
plast.kladkami 1 dráha-(40..70 °C)



### Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Speciální formát
Typ produktu nebo součásti	Páka polohového spínače
Označení přístroje	ZC2J
Kompatibilita	XC2J
Přidružená hlava	ZC2JE09
Pohyb pracovní hlavy	Otočný
Typ ovládací hlavice	Aretovaná vidlicová páka s válečky pevná poloha termoplast (1 nájezd)
Typ přístupu	Podélný

### Doplňěk

Ovládání spínače	Váčkou
Nucené vypnutí	Ne

### Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C pro standardní prostředí -40...70 °C pro nízká teplota
teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40...70 °C pro standardní prostředí -40...70 °C pro nízká teplota
popis prostředí	Nízká teplota Standardní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1402 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.