

## ZCKD49

hlavice polohového spínače ZCKD-páka s  
plast.kladkou Ø 50 mm nastavitelná délka



### Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Hlava polohového spínače
Označení přístroje	ZCKD
Typ hlavy	Otočná hlava
Kompatibilita	XCKS
Přidružené tělo	ZCKS1 ZCKS1H29 ZCKS2 ZCKS2H29 ZCKS5 ZCKS5H29 ZCKS6 ZCKS6H29 ZCKS7 ZCKS7H29 ZCKS8 ZCKS8H29 ZCKS9 ZCKS9H29 ZCKSD31 ZCKSD31H29 ZCKSD35 ZCKSD35H29 ZCKSD37 ZCKSD37H29 ZCKSD39 ZCKSD39H29
Pohyb pracovní hlavy	Otočný
Typ ovládací hlavice	Páka s kladkou s návratem elastomer (nastavitelný a průměr válečku 50 mm)
Typ přístupu	Podélný 2 směry

### Doplňěk

Ovládání spínače	30° vačkou
Nucené vypnutí	Ne
Materiál hlavy	Plast

### Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
popis prostředí	Standardní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1136 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.