

ZCKY54

páka polohového spínače ZCKY-kov čtver. tyč lever 3 mm L=125mm -



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|---|
| Řada výrobků | OsiSense XC |
| Název řady | Standardní formát |
| Typ produktu nebo součásti | Páka polohového spínače |
| Označení přístroje | ZCKY |
| Kompatibilita | XCKL XCKM XCKS |
| Přidružená hlava | ZCKD05 |
| Pohyb pracovní hlavy | Otočný |
| Typ ovládací hlavice | Tyčová páka s návratem kov (čtvercová tyč 3 mm, L=125 mm) |
| Typ přístupu | Podélný |

Doplňěk

| | |
|------------------|----------------------------|
| Ovládání spínače | Jakoukoli pohyblivou částí |
| Nucené vypnutí | Ne |

Životní prostředí

| | |
|---|--------------------------------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C pro standardní prostředí |
| teplota okolního vzduchu pro uskladnění | -40...70 °C pro standardní prostředí |
| popis prostředí | Standardní prostředí |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1440 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.