



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 NG125NA
Typ produktu nebo součásti	Odpínač
Označení přístroje	NG125NA
Použití zařízení	Distribuce Zapnutí a vypnutí pod zátěží
Popis pólů	3P
Počet chráněných pólů	3
Kategorie použití	AC-22A podle IEC 60947-3 AC-22B podle IEC 60947-3 AC-23B podle IEC 60947-3
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO podle IEC 60947-3

Doplňěk

[Ie] jmenovitý pracovní proud	125 A AC 50/60 Hz 500 V
[Ue] jmenovité pracovní napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	2 kA samotný odpínač
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	IEC 60947-3
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-3
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV podle IEC 60947-3
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka Manuální test vypnutí
Místní signalizace	ON/OFF signalizace Signalizace vypnutí poruchou
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	9
Výška	103 mm
Šířka	81 mm
Hloubka	81 mm
Hmotnost přístroje	0,72 kg
Barva	Černá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	Kategorie A : 1000 cyklu AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-3 Kategorie B : 200 cyklu AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-3
Opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
Popis voleb pro uzamknutí	Integrovaný visací zámek
Připojení - svorky	Tunelové svorky horní nebo dolní 10...50 mm ² ohebný Tunelové svorky horní nebo dolní 0,5...2,5 mm ² neohebný
Délka odizolování vodiče	20 mm horní nebo dolní výkonový obvod
Krouticí moment	6 N.m horní nebo dolní výkonový obvod

Životní prostředí

standards	EN 60947-3 IEC 60947-3
certifikace výrobku	VDE
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK05

stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-3
tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------
