



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Poruchový kontakt
Označení přístroje	SDV NF
Umístění signalizačních kontaktů	1 V
[In] jmenovitý proud	0.1...1 A at 250 V AC - 50/60 Hz
Rozteč 9 mm	1

Doplňěk

Kompatibilní řada	Vigi NG125
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
Montáž	Zástrčka
Montážní poloha	Nadřazená
Výška	36 mm
Šířka	8,8 mm
Hloubka	34,64 mm
Elektrická životnost	10000 cykly
Připojení - svorky	Desková svorka 2 kabel(y) 2,5 mm ² ohebný Desková svorka 2 kabel(y) 2,5 mm ² neohebný Plate terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² rigid Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm ² flexible Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm ² flexible with ferrule Plate terminal 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with ferrule
Délka odizolování vodiče	10 mm
Krouticí moment	1 N.m

Životní prostředí

stupeň znečištění	3
tropikalizace	2
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------