



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Podpěťová spoušť
Označení přístroje	MN
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230...240 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	Standardní
Rozteč 9 mm	4
Kompatibilita	NG125

Doplňěk

Kompatibilní řada	Acti 9 Vigí NG125 Acti 9: Acti 9 NG125LMA Acti 9: Acti 9 NG125NA Acti 9: Acti 9 NG125
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV podle EN/IEC 60947-5-1
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Výška	113 mm
Šířka	32 mm
Hloubka	78 mm
Hmotnost přístroje	0,134 kg
Elektrická životnost	10000 cykly vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
Připojení - svorky	Desková svorka 2 kabel(y) 2,5 mm ² ohebný Desková svorka 2 kabel(y) 2,5 mm ² neohebný Plate terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² rigid Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm ² flexible Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm ² flexible with ferrule Plate terminal 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with ferrule
Délka odizolování vodiče	10 mm 9 mm
Krouticí moment	1 N.m

Životní prostředí

standarty	EN/IEC 60947-5-1
certifikace výrobku	ASEFA ASTA KEMA LCIE
stupeň krytí IP	IP20 B podle EN/IEC 60947-5-1 IP4 podle EN/IEC 60947-5-1
stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 60947-5-1
kategorie přepětí	II
tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
