

Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Kontakt Z/V a poruchový
Označení přístroje	OF a SD
Umístění signalizačních kontaktů	2 Z/V
[In] jmenovitý proud	1 A at 130 V DC 3 A at 415 V AC - 50/60 Hz 6 A at <= 240 V AC - 50/60 Hz 3 A at <= 48 V DC
Rozteč 9 mm	1

Doplňk

Kompatibilní řada	Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV podle EN/IEC 60947-5-1
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	102,8 mm
Šířka	15,3 mm
Hloubka	75,5 mm
Elektrická životnost	10000 cykly vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
Připojení - svorky	Desková svorka 2 kabel(y) 2,5 mm ² ohebný Desková svorka 2 kabel(y) 2,5 mm ² neohebný Plate terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² rigid Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm ² flexible Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm ² flexible with ferrule Plate terminal 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with ferrule
Délka odizolování vodiče	10 mm
Krouticí moment	1 N.m

Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-5-1
certifikace výrobku	ASEFA ASTA KEMA LCIE
stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 60947-5-1
tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------